SAEL 2000

	Coffret synthétique	Coffret Aluminium	Lampe de signalization a incandescense	Signalisation Flash	Anti-mousse	Cage Anti-choc	Systeme Anti-perforation	Lampe Rouge	Lampe Orange	Homologation IMQ 2ème Niveau	Norme CEI 79-2 III° Niveau
SAEL 2000 ROUGE	●		●			○		●			
SAEL 2000 BLANCHE	●		●			○			●		
SAEL 2000 GRIS METALLISE	●		●			○			●		
SAEL 2000L/AS BLANCHE	●		●		●	○			●	●	
SAEL 2000L/AS GRIS METALLISE	●		●		●	○			●	●	
SAEL 2000L/AS ALUMINIUM		●	●		●	○			●		
SAEL 2000F/AS BLANCHE	●			●	●	○			●	●	
SAEL 2000F/AS GRIS METALLISE	●			●	●	○			●	●	
SAEL 2000 PROL/AS GRIS METALLISE		●	●		●	●	●		●		●
SAEL 2000 PROF/AS GRIS-METALLISE		●		●	●	●	●		●		●

● Serie ○ Option

Indice de protection	IP34
Protection mécanique	autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture
Alimentation	12V DC
Tension nominale	13,8V DC
Tension de fonctionnement	10,5V DC...14,5V DC
Température de fonctionnement	-25°C...+55°C
Batterie	12V-2,1Ah
Consommation au repos	3mA
Consommation maximum	1,75A (modèle avec lampe) 1,6A (modèle avec flash)
Puissance acoustique	101dB (A) @ 3m
Fréquence de base	1732Hz
Temps maximum de sonnerie continu	10 Minutes
Fonctionnement de la lampe	50 clignotements/minute
Immunitè aux perturbations radio	EN 50130-4
Fonctionnement	blocage de la sirène à la première activation
Protection	Carte électronique protégé contre les agressions atmosphériques par un film de résine au norme MIL et en coque en ABS. Cage interne de protection en option pour les modèles en ABS; de série pour les modèles SAEL 2000 PRO
Facilité d'intervention	Pour l'installation et la maintenance, la carte èlectronique est équipée d'un bornier de connexion rapide.
Fils nécessaire au câblage de la centrale	3 fils et 2 pour l'autoprotection, en faisant un pont entre la borne +CENT et la borne +SRA et 2 fils pour l'autoprotection.
Installation	4 trous pour la fixation, une entrée de câble protégé contre les infiltrations d'eau, et un passage interne de câble.
Poids	1,9kg (sans la batterie)
Dimensions (L x H x B)	211mm x 315mm x 98mm

Tecnoalarm

Strada del Cascinotto 139/54 - 10156 Turin (Italy) • Tel. +390112235410
Fax +390112735590 • e-mail: tecnoalarm@tecnoalarm.com

Tecnoalarm FRANCE
8, Rue Georges Méliès - 69680 CHASSIEU • Tel. +33478406525
Fax +33478406746 • e-mail: tecnoalarm.france@wanadoo.fr

Nous Vous reservons le droit d'y apporter sans preavis les modifications que nous jugeons necessaires.

SAEL 2000

Sirène extérieure

Tecnoalarm

design by pininfarina

SAEL 2000

L'union de la technologie Tecnoalarm et du design Pininfarina a crée une nouvelle ligne de produit né pour satisfaire les plus strictes exigences de sécurités et pour s'intégrer à tout style d'ameublement.

Originalité et rigueur, technologie d'avant garde, qualité absolue dans le choix des composants : avec une nouvelle gamme de système Tecnoalarm célèbre 25 ans d'excellence en matière de technologie pour la sécurité.

Les sirènes SAEL 2000

Les sirènes SAEL 2000 font partie intégrante d'un système comprenant: sirène intérieure, détecteur, et centrale de dernière génération.

Chaque composant se caractérise par un design recherché essentiel et destiné à durer dans le temps, et est compatible avec toute la gamme et accessoire Tecnoalarm.

Tecnoalarm

design by pininfarina

La sirène extérieure est la première direction d'alerte en cas d'intrusion. Il est nécessaire de choisir un appareil qui combine l'excellence technologique, un beau design et une insertion facile dans l'architecture.

Integration Architecturale

Les sirènes SAEL 2000 sont disponible dans diverses couleurs: gris métal et blanche pour une parfaite intégration dans l'ambiance. La version rouge est spécifique pour le système incendie.

La version gris métal montre une évidence massive de personnalité et le contenu HI-TECH de la SAEL 2000.
En particulier la version PRO satisfait les plus hautes exigences de sécurité grâce à une innovation système anti-mousse et anti-perforation et à la présence extérieure d'un couvercle en aluminium et une autre cage métallique intérieur anti-choc.

La sirène extérieure **SAEL 2000**, résiste aux agressions atmosphériques ainsi qu'au vandalisme, sa fiabilité, sa sécurité, sa facilité d'installation, et sa construction s'inscrivent dans le respect des normes européennes.

Platine électronique

La platine électronique est protéger contre les agressions atmosphériques avec un film de résine au norme MIL et fermer dans une coque en ABS. Les guides de coulissage et le bornier d'insertion rapide permettent une meilleure extraction.

Platine électronique extractible